



- Per impieghi alternativi al manicotto standard MT, in particolare quando l'ugello può essere sottoposto a forti sollecitazioni laterali
- Adatti per l'installazione di Ugelli Filtranti su tubi tondi in Acciaio Inossidabile, Ferro, Ferro ebanitato e PVC
- For different uses than standard MT sleeve, in particular when the nozzle can be subjected to heavy later loads
- Suitable for installation of Filter Nozzles on pipes in Stainless Steel, Carbon Steel, Eboniten Carbon Steel and PVC

Øf Foro per montaggio Mounting hole	Ø 31,5 ÷ 32,0 mm
---	------------------

Tipo Type	TH Spessore tubo Pipe thickness mm	ØF Filetto Thread	Øt Diametro tubazione Pipe diameter
<b>MTR03</b>	3	15/16"W 3/4"G	2" (60,3) ÷ 4" (114,3)
<b>MTR06</b>	6		
<b>MTR13</b>	13		
<b>MTR14</b>	14		

Come ordinare How to order	Manicotto Sleeve	Ø F - Filetto Thread	Materiale Material
Esempio / Example	MTR13	15/16"W	EPDM

Materiale/Material:	PVC compound 60 Sh.A (max. temp. 40°C)
	PP / EPDM 65 Sh.A (max. temp. 95°C)